



FUTURFLOOR SPORT

REVESTIMENTO À BASE DE ÁGUA PARA COBERTURA E SINALIZAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

Tinta à base de água especialmente indicada para revestimento e marcação de quadras esportivas. À base de água, sem solventes inflamáveis.

PROPRIEDADES

Aplicação rápida e fácil.

À base de água, sem odores ou solventes inflamáveis.

Boa aderência ao betão com elevada resistência mecânica, resistência à abrasão e aos agentes químicos.

Bom poder de cobertura.

Excelente resistência ao envelhecimento. Muito boa resistência ao atrito e à abrasão.

Resistente à umidade e à água da chuva.

Grande durabilidade. Revestimento elástico que permite corrigir defeitos no suporte, evitando fissuras e fissuras.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aparência*:	Líquido viscoso
Apresentação:	Baldes de plástico de 25 kg
Cores disponíveis:	Branco, Vermelho, Verde.
Densidade a 20 °C*:	1,860 ± 0,050 Kg/L (20 °C, ASTM D1475)
Conteúdo sólido:	62%
Viscosidade:	800-1000 cP (20 °C, Sp4, 50 rpm)
Tempo de secagem:	30-45 minutos
Repintado:	1 hora
Secagem total:	24 horas
Desempenho:	4-6 m ² /Kg
Solubilidade:	Completamente solúvel em água
Ponto de fulgor:	Não inflamável.

* Especificações de qualidade.

MODO DE USO

Antes de aplicar o produto, verifique se o suporte está limpo e livre de vestígios de óleo, graxa, silicone, ceras contaminantes ou materiais de sujidade. Se for necessária reparação, aplicar argamassas de reparação adequadas.

Aplicar à temperatura ambiente entre +5 °C e 40 °C. A temperatura do suporte deve estar entre +5 °C e 40 °C. O suporte deve estar seco e com umidade relativa. Agitar antes de usar com agitador elétrico (300-400 rpm) por no mínimo 1 minuto até obter um produto homogêneo.

É aplicado com pincel, rolo ou pistola airless. Na primeira camada diluir o produto 5-10% com água como primer. As demais camadas aplicam o produto sem diluir.

Desempenho: 4-6 m²/Kg



Tempo de secagem: 30-45 minutos

Repintura: 1 hora

Secagem total: 24 horas

Não aplicar quando houver risco de chuva ou umidade relativa superior a 80%.

Armazenar em sua embalagem original, longe do gelo, do sol direto e de temperaturas extremas.

Aplicar em locais com boa renovação de ar. Em caso de ventilação insuficiente, utilizar máscara de proteção adequada.

Para limpar os utensílios, utilize água antes do produto secar. Uma vez endurecido o produto só poderá ser removido por meios mecânicos.

APLICAÇÕES

Muito útil em todos os tipos de empresas de construção, contratos de reparação rápida, alvenarias gerais, manutenção comunitária, reparação e restauro de campos desportivos, centros recreativos, centros desportivos, etc.

Aplicação como:

Pintura de revestimento e marcação de linhas de quadras esportivas.

As informações e recomendações que fornecemos baseiam-se na nossa investigação e experiência e acreditamos que estão corretas. Dado que a aplicação dos produtos pelos nossos Clientes está fora do nosso controlo, não podemos assumir responsabilidades decorrentes do uso indevido dos nossos produtos.